

## GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknel és alkatrészeiknel (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fűvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

### KH TRADING, Kft.

Pf. 142  
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77  
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:  
Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu  
erteakesites@uni-max.hu  
sales@uni-max.hu

SZERVÍZ UNI-MAX  
Hlavni 29  
277 45 Úžice  
Czech Republic

**Reklamáció és szervíz:** Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“  
Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ  
Heltai Jenő utca 73  
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: erteakesites@uni-max.hu  
06/40/900-800

Termék: <b>SZÉLVÉDŐJAVÍTÓ KÉSZLET</b>	
Típus: <b>BS9062</b>	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

# www.uni-max.com

## Az eredeti használati útmutató fordítása Autóüveg javító készlet



## BS9062

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!  
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

**A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.**

**FIGYELEM!** Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez  
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

## LEÍRÁS

Felpattanó kövek okozta apróbb üvegsérülések gyantával végzett javításához.

A sérült helynek tisztának kell lennie, ideális megoldást jelent, ha a sérülést a létrejöttét követően azonnal kijavításra kerül. A buborékfóliás csomagolás tapadókorongot, befecskendező adaptert, műgyantát tartalmazó flakont, egy kaparópengét és 10 db megkötő fóliát tartalmaz.

## REPEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

1. A műgyantát lassan és óvatosan vigye fel a repedésre.
2. Ellenőrizze le 45 fokos szögben a repedést, azaz győződjön meg róla, hogy a sérülést sikerült kitöltenie a műgyantával.
3. Helyezzen a folyékony állagú műgyantára megkötő fóliát, amely tömíti a sérülést és egyenes felületet képez.
4. A műgyanta tökéletes megkötéséhez álljon 5-10 percre a járművel a napra, vagy használjon UV-sugarat.
5. Távolítsa el a megkötő fóliát, és a felesleges műgyanta eltávolításához használja az éles kaparópenget.

## MŰGYANTÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági alapelvek:

1. A BS – 9062 UV műgyanta körültekintő használatot, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások következetes betartását igényli.
2. Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be, és ne érjen a bőréhez.  
Ha a bőrét érné, az érintett felületet mossa le szappanos vízzel.
3. Ha szembe kerül, öblítse ki hosszabb ideig folyóvízzel, majd forduljon orvoshoz.
4. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz.

Tárolás:

1. Eredeti, zárt csomagolóanyagban tárolja, max. 25°C-on.
2. Jól szellőző helyen tárolja.



- A – Tapadókorong  
B – Befecskendező adapter  
C – Műgyantát tartalmazó flakon  
D – Kaparópenge  
E – Megkötő fólia (10 darab)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A szélvédőt, illetve a sérült részt ne tegye ki a napsugarak közvetlen hatásának, amíg be nem fejezte a javítást.



2. Távolítsa el az éles kaparópenge segítségével az üvegszilánkokat, majd tisztítsa és szárítsa meg az üveget száraz papírral.
3. Helyezze a tapadókorongot a szélvédőre és állítsa úgy be, hogy a befecskendező adapter középe pontosan a sérülés fölé kerüljön.



4. Csavarozza be a befecskendező adaptert a sérülés fölé helyezett tapadókorongon lévő tartóba. A befecskendező adapternek érintkeznie kell a sérüléssel. Kérjük, ellenőrizze le, hogy a befecskendező adapter gumihegye megfelelően érintkezik-e az üvegfelülettel, és hogy az érintkezési hely megfelelően tömített.



5. Vágja le a műgyantát tartalmazó flakon hegyét, majd nyomjon ki néhány csepp gyantát a befecskendező adapterbe. (A műgyanta mennyisége a sérülés kiterjedésétől függ.)



6. Illesse az applikátort a befecskendező adapterbe, majd nyomással vigye fel a műgyantát a sérült helyre.



7. Várjon kb. 4-6 percet, hogy a gyanta megfelelően felszívódjon a sérülés helyén.
8. Csavarozza és vegye ki az applikátort, hogy a levegő felszabadulhasson az adattortól. Ismétlje meg néhányszor a fenti lépéssort annak érdekében, hogy a sérülést maradéktalanul feltöltse műgyantával.
9. Ellenőrizze le a sérült üveget 45 fok alatt, vagy belülről nézve, leellenőrizve így, hogy a műgyanta felszívódott a bele.
10. Távolítsa el a tapadókorongot az üvegről, majd a felesleges műgyantát.
11. Amennyiben a javítás helye látható, cseppentsen kis mennyiségű műgyantát a sérülésre, majd helyezzen az érintett helyre megkötő fóliát. Ellenőrizze le, hogy a megkötő fólia alatt nem maradt levegő.



12. A műgyanta megkötéséhez álljon 5-10 percre a járművel a napra, vagy használjon UV-sugarat. (Ekkor ne távolítsa el a megkötő fóliát.)
13. Amint a műgyanta megköt, kérjük, távolítsa el a megkötő fóliát, és a felesleges műgyanta eltávolításához használja az éles kaparópengét.

